

BituPlan

FixPlan Optimierung für Bitumendächer

- Dauerhaft zuverlässige Dachabdichtung für Bitumendächer
- Hochwertige Werkstoffe (VA 1.4301 und EPDM)
- Definierte Befestigung an der Unterkonstruktion



Beschreibung

Das System Schletter FixPlan eignet sich für flache Dacheindeckungen ohne spezielle Anbindungsmöglichkeiten. Beim neuen System BituPlan wird das bisherige FixPlan durch eine spezielle Dichtunterlage für Bitumendächer optimiert und dadurch eine organische und dauerhaft dichte Verbindung zur Dachoberfläche erreicht.

Montage

- 1 Stockschraube einschrauben.
- 2 Schutzfolie von BituPlan abziehen, BituPlan auflegen (Klebseite zur Dachhaut gerichtet), Positionierung über vormontierter Stockschraube.
- 3 Dichtteller auflegen, Konusdichtung positionieren und mit Dichtmutter leicht anpressen.
- 4 Anschließend Befestigung der Montageplatte mit 2 Kontermuttern und Anbindung der Tragkonstruktion.



Hinweise

Sauber, trocken, fettfrei - Bitumenbahnen sind bei tiefen Temperaturen zu erwärmen, um die Haftung sicherzustellen. Besandete und beschieferte Dachbahnen sind bis auf die Tragschicht zu säubern. Die Verbindung ist nach Dachdeckerrichtlinien auszuführen.

Technische Daten

Material	Aluminium schwarz, glatt mit ganzflächigem Butylkleber auf der Rückseite (ebenfalls schwarz)
Größen	Aussendurchmesser BituPlan ca. 120 mm, Lochdurchmesser 13mm, Art.Nr.: 114 004-000
Verwendung	Bei ebenen Bitumendächern auf flächiger Schalung verlegt, ausschließlich in ausreichend dimensionierten Bauteilen der Unterkonstruktion.

Weitere Informationen unter: www.schletter-group.com



SCHLETTER GMBH (Headquarters)
Alustraße 1
83527 Kirchdorf
DEUTSCHLAND

SCHLETTER (Shanghai)
solar technology co., ltd
677 Beihe Gong Road
Jiading, Shanghai
201807 PR CHINA

SCHLETTER Inc.
1001 Commerce Center Drive
Shelby, North Carolina 28150
USA

info.de@schletter-group.com
www.schletter-group.com